

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ETIKETOVACÍCH KLEŠŤÍ BLITZ

1. Usazení kotouče s etiketami

Stiskněte směrem dolů současně dva knoflíky po stranách kleští dle obrázku v cizojazyčném návodu. Tím se otevře přední kryt kleští. Lehkým stiskem směrem nahoru a k sobě otevřete kryt pro kotouček. Z kotoučku odvinete cca 20 cm a protáhnete jej vnitřkem kleští a přetáhnete cca 15 cm přes vrchní okraj výklopného předního krytu a kryt zamáčknete zpět. Konec proužku s etiketou strčíte do otvoru pod kovovým válečkem a stisknutím rukojeti pošunujete pásek.

2. Nastavení číselníku

Číslo se mění otáčením a posouváním kolečka číselníku dle obrázku na přiloženém cizojazyčném návodu.

D ů l e ž í t ě ! ! ! !

3. Vysunutí etikety před aplikací a postavení tisku na etiketě

Po stisku rukojeti se se etiketa odděluje od vodícího papíru, vysune se a je připravena k aplikaci na předmět. Vysunutí etikety lze korigovat uvolněním šroubku na předním výklopném krytu a posunutím lišty směrem nahoru nebo dolů. Posunutím dolů se etiketa více vysunuje a snáz se aplikuje. Posouváním lišty pod uvolněným šroubkem se současně mění postavení tisku na etiketě.

4. Výměna barvicího válečku

Vrchní kryt s držákem barvicího válečku se otevře stiskem krytu po jeho stranách a tahem směrem nahoru. Samotný váleček se vyjme pomocí přiložené vidličky.

Etiketovací kleště BLITZ s písmeny

Jedná se o kleště s označením S16/A, C10/A, C17/A, C20/A a dále kleště s označením integrále(i). Písmena a číslice se nastavují pomocí tabulky nalepené na krytu číselníku. Při nastavení např. písmena "A" se ve skutečnosti natiskne písmeno "T" a naopak. Takto si můžete nastavit např. název vaší firmy.
Záruka na toto zboží je půl roku ode dne prodeje